

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า บรรทุกเท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกเท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๔ ตัน/เมตร ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็กขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม. ตัวรถเป็นรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะมีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลเขาคราม
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
- ๒.๓ เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า
- ๒.๔ เพื่อความสะดวกในการเก็บ และขนย้ายวัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายรถกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนการขายรถกระเช้าไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานทางราชการและขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลงานของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันยื่นข้อเสนอการจัดซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย,ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น



๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับหลังเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูง และใช้ยกของหนักได้ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง , วิทยุ CD และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งกล่องสำหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยแฟง LED ๖ แฟง ด้านหน้า ๒ แฟง ด้านหลัง ๒ แฟง และมุมข้างละ ๑ แฟง กระพริบได้ ๔ จังหวะ ฝาครอบไฟทำด้วย POLYCARBONATE แฟงไฟมี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ L x ๓๐๐ W x ๑๒๕ H(มม.) ใช้ไฟ ๒๔ โวลท์
- ชุดโคมไฟสัญญาณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘(มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อก , หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง ในวันยื่นซอง
- เป็นรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘(มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการรับรองการ ออกแบบและพัฒนา ผลิตประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และ บำรุงรักษา ตัวถังรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคา ต้องนำแค็ตตาล็อก , หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวัน ยื่นซอง
- เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากกลุ่มวิชาการและวิศวกรรม@สำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย โดยมีวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- เป็นรถที่มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะดวกในการบำรุงรักษาและประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของ ราชการ

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซล มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูง กว่า
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา(พร้อมเพาเวอร์ช่วย)ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวัน ยื่นซอง



๔.๓ เครนไฮดรอลิก


- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN๑๒๙๙๙ – DIN ๑๕๐๑๘ B๓ หรือสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ พร้อมสามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา
- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวแก้งกับกระเบรทุก
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION) ยืดเข้า-ออก (TELESCOPIC) ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน
- แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) และแขนยกท่อนปลาย (OUT BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรง (ARTICULATION IN-LINE TYPE) ทำงานพับและกางด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ สามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวาไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา
- มีขายันติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วย ระบบไฮดรอลิกยกออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศจะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งและมีสาขาของบริษัทผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

๔.๔ ความสามารถในการยก

- ความสามารถในการยก (LIFTING Moment) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน-เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จากจุดหมุนในฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครน ทำได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้
ที่ระยะ ๓.๔๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ กิโลเมตร
ที่ระยะ ๔.๖๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๔๕ กิโลเมตร

๔.๕ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- เป็นกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส เป็นทรงสี่เหลี่ยม ๒ ระดับ แบบบุคคลเดียว
- ลักษณะของกระเช้าไฟเบอร์กลาส มีขนาดความกว้างของขอบบนของปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร ความสูงของพื้นกระเช้าถึงปากบนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
- ภายในตัวกระเช้าเคลือบผิวแบบหยาบ และภายนอกตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาสเคลือบสีผิวสีขาวแบบผิวเรียบ
- ตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าแรงสูง กระแสสลับ (AC) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๙ kv ความถี่ ๕๐ Hz เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
- ตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะบรรยากาศความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ไม่เกิน ๘๐% โดยมีอุณหภูมิมีสภาวะบรรยากาศไม่ต่ำกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส
- โดยมีการทดสอบจาก Lab Test ของหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าได้มาตรฐานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้จำหน่ายได้กำหนดเป็นมาตรฐานควบคุมประสิทธิภาพของรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าภายในประเทศไทยเป็นผู้ทดสอบ



- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายควบคุมระบบคุณภาพ ด้านการให้บริการทางด้านข้อมูลการใช้งาน ทดสอบ งานบริการหลังการขายและด้านอะไหล่ ในการซ่อมบำรุง เป็นผู้แทนจำหน่าย ด้านอุปกรณ์รถยนต์ราชการและเอกชนทุกชนิดภายในประเทศไทยโดยตรงและมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันส่งมอบเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันในคุณลักษณะที่กำหนด

๔.๖ กระบะบรรจุทุก

- เป็นกระบะเหล็กส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ด้านข้างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
- กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
- เหล็กโครงสร้างที่ใช้ในการประกอบชุดกระบะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๔.๗ ระบบการยกเท

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันได้ทั้งกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบพี.ที.โอ.มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ
- ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สำหรับรถบรรทุกเทท้ายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบแค็ตตาล็อกหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
- การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO), เกียร์ผาก , ยอยเพลापันเพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำแค็ตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
- น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบอกโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำแค็ตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๔.๘ เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา

- เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง เป็นวิทยุสื่อสารสามารถกันน้ำได้ลึก ๑ เมตรมีมาตรฐาน IPX๗ หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ มีแจ็ค DC
- ต้องผ่านการตรวจรับรองตัวอย่าง (Type Approval) จากกรมประมงวิทยุเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอนุญาตให้สำรองได้โดยผู้จำหน่ายต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคมดังกล่าวโดยมีเอกสารมาแสดง วันยื่นซอง



๔.๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ	จำนวน	๑	ชุด
- ชุดอัดจารบี	จำนวน	๑	ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน	๑	ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ	จำนวน	๑	ชุด

๔.๑๐ สียรถยนต์

- มีตราเครื่องหมายสัญลักษณ์วงกลมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร อยู่ใต้เครื่องหมายสัญลักษณ์วงกลมที่ประตู่ทั้งสองด้านโดยพ่นด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
- ติดสติ๊กเกอร์สีขาวบริเวณกระจกหน้ารถด้านบน ข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริง ซึ่งเป็นสีที่ อบต.เขาคราม กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒K ซึ่งผลิตจากโรงงาน
- ที่รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของ
- เป็นสีที่ได้ผ่านการทดสอบ ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ/ตามASTM จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือ ทนต่อการกัดกร่อน ตามมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์(ประเทศไทย) โดยนำหนังสือแสดงผลทดสอบและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ
- ได้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

เงื่อนไขและการรับประกัน


- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของรถยนต์บรรทุกทุกเที่ยว ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮดรอลิคอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายของรถยนต์ที่หายเครื่องยนต์ที่ชำรุดจากการใช้งานตามปกติภายใน ๗ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

๕. การจัดทำเอกสารการประมูล

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดทำเอกสาร ชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาครามมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางด้านเทคนิคและอื่นๆ

๖. การส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยกำหนดยื่นราคาที่เสนอภายใน ๙๐ วัน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามจะเบิกจ่ายภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ส่งมอบรถกระเช้าไฟฟ้า ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมน้ำมันเต็มถัง และทำการโอนรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามแล้ว ณ วันส่งมอบรถยนต์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว



๗. ราคาเริ่มต้นในการประมูล

๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่แต่งตั้งโดยองค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาคครามได้ตรวจรับพัสดุตามสัญญาและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

๙. ติดต่อบริษัทนายทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคคราม

๖๕๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาคคราม

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๔๔๑๖๕ โทรสาร ๐๗๕-๖๔๔๑๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศักดิ์ หิรัญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ อุ่นนุช)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิรพงศ์ สุขชะ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

คำสั่ง/ข้อพิจารณา

.....

(นายบัณฑูร ภูมิภมร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคคราม